



# QJ 40

## Limpiador lubricante Ecológico

*Limpia y lubrica mecanismos electromecánicos*

### Características

Remueve grasa y aceite, desplaza la humedad, no afecta metales, plásticos ni pinturas, no contiene CFC'S. Ideal para limpiar mecanismos y controles delicados, herramientas de presión, equipos de cómputo, interruptores, tornillos, tuercas, cerraduras y partes móviles en general. Es un lubricante purificado de alta penetración que afloja partes corroídas o trabadas en equipos mecánicos y electromecánicos. Limpia el óxido, remueve grasas y aceites. Desplaza la humedad en arrancadores eléctricos, corrige cortos circuitos y forma una capa protectora contra la corrosión. No afecta metales, plásticos, goma, pintura, madera y cerámica. No contiene CFS solventes dorados, ni silicones. No es conductor.

### Instrucciones:

Para mayor precisión, utilizar el tubo de extensión.



### Presentación



454 ml

### Advertencia

H229 Contiene gas a presión, puede explotar si se calienta. H315 Provoca irritación cutánea. H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P280 Usar guantes / equipo de protección para los ojos. P301+P310 +P331 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. No provocar el vómito. P332+P313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico. P412 No exponer a una temperatura superior a 50°C/122°F.