



# Limpianox S

Desengrasante para equipo mecánico y electrónico

## Características

Los poderosos agentes de limpieza del **Limpianox-S** removerán aceites, grasas, ceras, algunos pegamentos, asfalto y otros depósitos. Es un producto excelente para la limpieza su de piezas, maquinarias en general y al tener lenta y evaporación la lo hace ideal para el desengrase en tanques de limpieza por inmersión, balanceada formulación no corroe los metales no daña mayoría de los materiales aislantes, pinturas, hules plásticos y otras superficies duras.

## Instrucciones

Limpieza general, aplíquelo con rociador, deje en contacto el **Limpianox-S** con la superficie grasosa por espacio de 3 a 5 min. y luego seque con trapo o aire comprimido.

**Limpianox-S** por inmersión, sumerja las piezas o pequeños motores electricos en el tanque con **Limpianox-S** y deje en remojo hasta que todas las suciedad se haya disuelto. Retire la pieza del tanque, deje escurrir la solución y seque con trapo o aire comprimido.



## Presentación



200 L



30 L | 60 L

## Advertencia

H226 Líquido y vapores inflamables. H315 Provoca irritación cutánea. H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. H336 puede provoca somnolencia o vértigo. P102 cubierto, Mantener superficies fuera del calientes alcance y de otras los fuentes niños. de P103 Leer ignición. la No etiqueta fumar. antes del uso. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierta, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P280 Usar guantes equipo de protección para los ojos. P301+P310+P331 &t caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. No provocar el vómito. P332+P313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.