



QJ-2000

Solvente desengrasante ecológico para equipo electrónico y eléctrico

Características

Los poderosos agentes de limpieza del **QJ-2000** removerán aceites, grasas, ceras, algunos pegamentos, asfalto y otros depósitos. Al no contener solventes clorados o aromáticos, hace que la formulación de **QJ-2000** sea una de las más seguras de uso. Es un producto excelente para la limpieza de piezas, maquinaria en general y al tener lenta evaporación lo hace ideal para el desengrase en tanques de limpieza por inmersión. Su balanceada formulación no corroe los metales y no daña la mayoría de los metales aislantes, pinturas, hules plásticos y otras superficies duras.

Instrucciones

Limpieza general, Aplíquelo con rociador, deje en contacto el **QJ-2000** con la superficie grasosa por espacio de 3 a 5 minutos y luego seque con trapo o aire comprimido.

Limpieza inmersión, sumerja las piezas o pequeños motores eléctricos en el tanque con **QJ-2000** y deje en remojo hasta que toda la suciedad se haya disuelto. Retire la pieza del tanque, deje escurrir la solución y seque con trapo o aire comprimido.



Presentación



200 L



30 L | 60 L

Advertencia

H226 Líquidos y vapores inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración, en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes otras fuentes de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P280 Usar guantes/ ropa de protección / equipo de protección para la cara /ojos.

: P301+P312 En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal. P302+P361+P353 En caso de contacto con la piel: quitar inmediatamente toda la ropa contaminada, Enjuagar la piel con agua o ducharse. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar arena, carbono dióxido o extintor de polvo para la extinción. P403+P233 Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.