

Limpianox

Solvente desengrasante Dieléctrico

Instrucciones

Para motores desmontados: Remoje las partes de **Limpianox** durante corto tiempo, remueva y frote, luego seque con aire comprimido.

Limpieza por inmersión: Pequeños motores eléctricos pueden ser sumergidos en un recipiente de **Limpianox**. Ponga el motor a trabajar por breve tiempo. Retírelo, deje escurrir y evapora el solvente. Seque con aire comprimido, revise y engrase los baleros.

Limpieza en funcionamiento: Primero sopletee el motor para liberarlo de polvo suelto, suciedad y residuos diversos, después, rocíe el motor con abundante **Limpianox**. Mientras este funcionando, la grasa disuelta y los depósitos de suciedad son lanzados del conmutador por la fuerza centrífuga de la armadura que gira, por último sopletee el motor con aire seco comprimido.

Importante: Las escobillas defectuosas que chisporrotean elevadas temperaturas, por lo que se recomienda su cambio antes de atomiza un motor en funcionamiento.



Presentación



200 L



30 L | 60 L

Advertencia

H226 Líquido y vapores inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. H312 Nocivo en contacto con la piel. H332 Nocivo si se inhala. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P304+P340 En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P301+P312 En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal. P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco.