



Des-16

Desincrustante y desoxidante

FICHA TECNICA

Limpia incrustaciones, remueve depósitos de concreto y elimina la oxidación

Características.

Mezcla de productos químicos ácidos, quelatos e inhibidores, en una base acuosa estable.

Aplicación.

Remueve los depósitos de concreto en mezcladoras, elimina la oxidación de materiales de hierro, latón o cobre, limpia incrustaciones en tuberías y válvulas de plomería, piezas maquinadas intercambiadores de calor, etc.

Instrucciones.

PARA LIMPIAR CALDERAS O TORRES DE ENFRIAMIENTO:

-Agregue DES-16 en una proporción de 1 litro de producto por cada 10 litros de capacidad del sistema o agregue tanto DES-16 para que el pH baje hasta 1.5 aproximadamente.

-A los 30 minutos controle que el pH siga en 1.5 o agregue suficiente DES-16 para que el pH baje hasta este valor.

-Deje que el DES-16 actúe por 2 horas más y vuelva a controlar el pH. Si el pH se encontrara arriba de 2, repita el procedimiento del punto 2.

-Si en el término de estas 2 horas el pH se encuentra en 1.5 esto estará indicando que ya no existen más incrustaciones en el sistema.

-Por lo tanto se procederá a desaguar todo el sistema y lavarlo con agua limpia para eliminar todo vestigio de ácidos hasta que el pH del agua de lavado sea igual al del agua que se encuentre en el sistema. Una vez que se encuentre todo el sistema limpio, proceder a protegerlo con nuestro tratamiento preventivo:

AQUA- KLEEN T (para torres de enfriamiento)

AQUA- KLEEN C (para calderas)

Presentación.

Envases de 25, 60 y 200 litros.

Químicos para limpieza y mantenimiento.

www.quimicajerez.com

Calle Pirul No. 34-C Col. Bellavista
Tlalnepantla Edo. de Mex. C.P. 54090
ventas@quimicajerez.com

Fax: 5361-3339
Tels: 5398-3228 / 5398-3516
5398-5143 y 5397-6997