



Desengras

Desengrasador en frío para servicio pesado

Características

La fórmula altamente concentrada del **Desengras** y sus emulsificantes hacen que penetre rápidamente y libere aceites, grasas pesadas y suciedad que se encuentran incrustadas en motores de explosión, pisos de concreto, maquinaria y piezas metálicas. Las que fácilmente pueden luego ser enjuagadas con agua dejando las superficies libres de olor. **Desengras** puede ser usado en talleres de reparación de vehículos, gasolineras, agencias de automóviles, aeronáutica, marina, plantas industriales y cualquier otro lugar que requiera desengrasado de servicio pesado.

Instrucciones

Puede diluirse hasta con 8 partes de solventes derivados del petróleo. Para superficies muy sucias diluya una parte de **Desengras** en 4 partes del solvente y atomice sobre las partes a desengrasar. Deje que **Desengras** penetre y remueva la suciedad por espacio de 10 a 15 minutos. Luego lave con chorro de agua a presión. Si aún persiste algunos restos de grasas o aceites repita la operación.



- Fuego
 - Reactividad
 - Salud
 - Especial
- 4 Extremo
 - 3 Alto
 - 2 Moderado
 - 1 Ligero
 - 0 Sin riesgo

Presentación



200 L



30 L | 60 L